

Link do produktu: <https://airsup.eu/aeroshell-fluid-3-1-gal-378l-p-39515.html>



Aeroshell Fluid 3- 1 Gal / 3.78l

Cena brutto	382,53 zł
Cena netto	311,00 zł
Kod EAN/Wewnętrzny	2693951500002

Opis produktu

Jest zabezpieczony przed utlenianiem i korozją. AeroShell Fluid 3 jest produktem o stosunkowo niskiej lepkości i dobrej odporności na odparowanie. AeroShell Fluid 3 jest zalecany do ogólnego smarowania części samolotu, które wymagają lekkiego oleju, np. zawiasy, przeguby, przeguby wałów, sworznie i łożyska łączników, koła pasowe, kable, mechanizmy kamer, sprzęt radiowy i radarowy oraz przyrządy.

AeroShell Fluid 3 jest zwykle nakładany za pomocą puszek olejowej lub pędzla. Z tego powodu jest on również określany jako "smar do kanistrów olejowych". Zakres temperatur roboczych dla AeroShell Fluid 3 wynosi od -54°C do +121°C. W zastosowaniach wysokotemperaturowych, w których nie przewiduje się częstego dosmarowywania, zamiast oleju mineralnego AeroShell Fluid 3 należy stosować olej syntetyczny AeroShell Fluid 12; jednakże w tym przypadku należy zadbać o to, aby nie wystąpiła niekompatybilność pomiędzy AeroShell Fluid 12 a uszczelkami, farbami itp.

Cechy:

- Produkt o niskiej lepkości
- Dobra odporność na parowanie
- Do ogólnego smarowania części statków powietrznych
- Temperatura pracy : -54°C do +121°C.

Specifications AeroShell Fluid 3:

- U.S. Approved - MIL-PRF-7870C
- British Approved DEF STAN 91-47
- NATO Code O-142
- Joint Service Designation OM-12

Properties	MIL-PRF-7870C	Typical
Oil Type	---	Mineral
Kinematic viscosity mm ² /s		
@ 38° C	10 min.	10.0
@ -40° C	4,000 max.	less than 4,000
Flashpoint Cleveland Open Cup (°C)	130 min.	155
Pourpoint (°C)	-57 max.	below -57
Evaporation @ 99°C, 22hrs %m	25 max	13
Total acid number mgKOH/g	---	0.3
Relative Density @ 15.6/15.6°C	---	0.89
Low temperature stability 72 hrs @ -54°C	must pass	passes
Oxidation & corrosion stability		
168 hrs @ 121°C	must pass	passes
- metal weight change	-5 to +20	10
- viscosity change (%)	0.2 max.	0.02
- acid number change mgKOH/g		
Corrosivity	must pass	passes
ASTM colour	---	