




Link do produktu: <https://airsup.eu/aeroshell-oil-sportplus-4-1-liter-aso-sport-plus-4-1-liter-p-31330.html>



AeroShell Oil SportPlus 4 1 liter (ASO Sport Plus 4 1 liter)

Cena brutto	66,30 zł
Cena netto	53,90 zł
Numer katalogowy	21670629
Kod producenta	550041176
Kod EAN/Wewnętrzny	5011987258228

Opis produktu

Olej AeroShell Sport Plus 4 został opracowany w porozumieniu z większymi producentami silników, aby odpowiadać zapotrzebowaniom niewielkich czterosuwowych silników tłokowych używanych w sektorze lotniczym, który do tej pory musiał korzystać z motoryzacyjnych olejów.

Olej AeroShell Sport Plus 4 jest pierwszym na świecie olejem przeznaczonym specjalnie dla silników stosowanych w samolotach ultralekkich i lekkich sportowych. O wysokiej jakości tego oleju świadczy długa historia i niezawodność innych olejów z rodziny AeroShell. Jest on wybierany przez większość pilotów lotnictwa ogólnego.

Zalety

- Wielosezonowy olej do użytku w każdym klimacie i w każdym miejscu na świecie.
- Specjalna technologia, która spełnia wymagania stawiane przez zintegrowane skrzynie biegów i sprzęgła przeciw-przeciążeniowe (serie ROTAX® 912 i 914).
- Wysoka stabilność termiczna zapewniająca przedłużoną żywotność i bezpieczniejsze smarowanie.
- Wysoka stabilność parowania obniżająca zużycie oleju.
- Lepsza charakterystyka niskotemperaturowa ułatwiająca rozruch i przyspieszająca smarowanie.
- Zaawansowane dodatki antykorozyjne i zapobiegające zużyciu. Dodatki te stanowią barierę ochronną dla korozji, zwłaszcza gdy samolot jest używany rzadko. Ochrona ta jest niezbędna dla ważnych części wewnętrznych, zwłaszcza podczas rozruchu – prawdopodobieństwo przedwczesnego uszkodzenia jest obniżone.

- Silne własności przeciwutleniające pomagają chronić silnik przez jeszcze dłuższy czas.
- Specjalnie wyselekcjonowane syntetyczne oleje bazowe pomagają zapobiegać tworzeniu się osadów przy pracy z paliwami zawierającymi ołów.
- Dodatki przeciwpieńiane zwiększają efektywność smarowania.
- Doskonała kompatybilność z elastomerami pozwala chronić przewody i uszczelki.
- Specjalne dodatki neutralizują nagromadzony kwas.
- Może być używany z paliwami bezołowiowymi i Avgas 100LL. Informacje o wymaganej częstotliwości wymiany oleju w zależności od stosowanego paliwa znajdują się w instrukcji użytkownika.

Spełnia lub przekracza najwyższe międzynarodowe wymagania

- API SL
- JASO MA
- VW 502 00
- W pełni zatwierdzony – wszystkie silniki ROTAX® serii 912 i 914, instrukcje serwisowe SI-912-016/SI-914-019

W celu potwierdzenia prawidłowości doboru oleju przeczytaj instrukcję użytkownika.