

Link do produktu: <https://airsup.eu/funke-vhf-transceiver-atr833-ii-lcd-57-mm-funke-p-39505.html>



f.u.n.k.e. VHF Transceiver ATR833-II-LCD - 57 mm - funke

Cena brutto	6 141,41 zł
Cena netto	4 993,01 zł
Kod producenta	ATR833-II-LCD

Opis produktu

Funkwerk ATR833-2K-LCD to kompletne rozwiązanie dla radiostacji w małych samolotach z nową separacją kanałów 8,33 kHz. Odstęp między kanałami można przełączać między 25kHz a 8,33kHz.

Wbudowany domofon sterowany głosem obsługuje do 4 mikrofonów (2 standardowe, 2 dynamiczne). W wielu przypadkach nie jest wymagany dodatkowy domofon. Oszczędza to koszty i wagę. Wszystkie zestawy słuchawkowe są regulowane oddzielnie. Przy użyciu podobnych zestawów słuchawkowych można zbudować 4-miejscowy domofon.

Oprócz standardowych funkcji dostępne są 2 pamięci. Wszystkie częstotliwości lotnisk europejskich są zaprogramowane i można je łatwo aktualizować. Więcej użytkownik może zdefiniować do 100 nazwanych częstotliwości, aby zbudować własną bazę danych. Wszystkie zapisane częstotliwości można wyszukiwać według nazwy.

Wyświetlacz LCD zapewnia najlepszą czytelność w świetle słonecznym i zauważalnie mniejsze zużycie energii.

- Kompletny nadajnik-odbiornik VHF dla małych samolotów o mocy wyjściowej 6 W w obudowie 2,25 cala (57 mm)
- Odstęp międzykanałowy 8,33 kHz / 25 kHz
- Wyświetlacz LCD zapewniający najlepszą czytelność w świetle słonecznym i zauważalnie mniejsze zużycie energii
- Technologia podwójnego zegarka, jednoczesne monitorowanie dwóch częstotliwości
- Pamięć do 100 definiowanych przez użytkownika nazwanych częstotliwości
- Domofon sterowany głosem do 4 mikrofonów
- Baza danych częstotliwości dla całej Europy, łatwa aktualizacja za pomocą kabla adaptera
- Szybkie wyszukiwanie alfanumerycznych baz danych

Dane techniczne:

- Wymiary (SxWxG): 65 x 65 x 160 mm
- Waga ok. 520g
- Napięcie zasilania 13,75V DC
- Prąd (tryb czuwania) ok. 150 mA
- Prąd (nadawanie) ok. 1,8 A
- Moc nadajnika HF 6 W
- Moc wyjściowa dźwięku 4 W
- Certyfikat: ETSO-2C37e, ED-23 B klasa 6 & 4, ETSO-2C38e, ED-23 B klasa E i; C
- Zgodny z: TSO-C37d, RTCA DO-186A Class 6 & 4, TSO-C38d, RTCA DO-186A klasa E i; C