



Link do produktu: <https://airsup.eu/radiostacja-becker-ar6203-022-vhfam-8-33-25-khz-6-w-z-zestawem-zlaczy-ck4201-s-p-39600.html>



Radiostacja Becker AR6203-(022) VHF/AM - 8,33 / 25 kHz, 6 W, z zestawem złączy CK4201-S

Cena brutto **9 163,89 zł**

Cena netto **7 450,30 zł**

Opis produktu

Becker AR6203-(022) z siatką częstotliwości 8,33 / 25 kHz to krótkofalówka VHF-AM zatwierdzona do lotów VFR i IFR. Urządzenie jest ultrakompaktowe dzięki najnowszej technologii DSP i mieści się w płaskim standardowym gnieździe 160 mm w panelu.

Radio dwukierunkowe jest wyposażone w nadajnik dużej mocy (AM) i umożliwia łatwe przełączanie między krokami częstotliwości 8,33 kHz i 25 kHz. Wbudowana autodiagnostyka zwiększa również bezpieczeństwo lotu. W trybie dwóch monitorów można również monitorować dwa różne kanały.

Urządzenie ma ponad 760 kanałów w trybie 25 kHz i sporo ponad 2000 kanałów w trybie mieszanym (8,33 + 25 kHz). Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie waży zaledwie 1000 g. Becker AR6203 może być używany do wysokości 35 000 stóp.

Przegląd funkcji produktu:

- Zakres częstotliwości: 118 000 do 136 990 MHz (tryb 8,33 + 25 kHz)
- Krok częstotliwości 8,33 lub 25 kHz
- Moc wyjściowa RF: > 6 W
- Czułość odbioru: ≤ -101 dBm dla stosunku (S+N)/N 6 dB (nominalnie)
- Napięcie robocze od 10,25 do 33 V DC
- Pobór mocy: 1,5 mA przy 12 VDC (nadajnik), 140 mA przy 12 VDC (odbiornik w trybie czuwania)
- Temperatura pracy: - 20 °C do + 55 °C (krótco + 70 °C)
- Liczba kanałów: 760 (tryb 25 kHz), 2280 + 760 (8,33 + 25 kHz tryb mieszany)
- Maks. Wysokość robocza: 35 000 stóp.
- Waga: ok. 1000 g
- Aprobaty: ETSO-2C37e i 2C38e / EASA.210.10054849

Zakres dostawy: Radio Becker AR6203-(022), EASA Form 1, wtyczka złącza (CK4201-S), rama montażowa (MK6403-1).