

Link do produktu: <https://airsup.eu/sluchawki-aktywne-telex-airman-8-anr-xlr-5-p-38713.html>



Słuchawki Aktywne Telex Airman 8+ ANR XLR-5

Cena brutto	3 244,89 zł
Cena netto	2 638,11 zł
Cena poprzednia	3 374,86 zł
Kod producenta	F.01U.373.591

Opis produktu

Telex Airman 8+ to lekki, redukujący hałas zestaw słuchawkowy, zaprojektowany specjalnie do optymalizacji komunikacji pilotów w komercyjnych i biznesowych samolotach turbinowych. Opierając się na tradycji Airman 850 i Airman 8, Airman 8+ poprawił zdolność ANR i komfort noszenia. Airman 8+ jest jednym z najlżejszych zestawów słuchawkowych z aktywną redukcją szumów na rynku, a zestaw słuchawkowy ANR zatwierdzony przez FAA TSO C139a wykorzystuje opatentowany przez Telex system bez baterii. Większe, giętkie poduszki nauszne i nakładka na pałąk w połączeniu z dwuosiowymi przegubami nauszników zapewniają komfort podczas długiego lotu.

Funkcje Teleksu Airman 8+:

- Elastyczny mikrofon na wysięgniku, pozycjonowany do użytku z prawej lub lewej strony
- Lekki, bezbaterijny ANR z wbudowanym zabezpieczeniem przed awarią zapewniającym stałą komunikację
- Większe poduszki nauszne z miękkiej skóry i nakładka na pałąk
- Pałąk ze stali nierdzewnej i punkty obrotowe zapewniają doskonałą trwałość
- Zatwierdzony przez FAA TSO C139a

Dane techniczne Telex Airman 8+:

- Typ słuchawek — dynamiczny
- Impedancja słuchawek — $600 \Omega \pm 20\%$ przy 1 kHz
- Pasma przenoszenia słuchawek — zgodnie z RTCA DO-214a
- Czułość słuchawek - zgodnie z RTCA DO-214a 92 ± 5 dB SPL (normalna), 98 ± 5 dB SPL (wysoka)
- Typ mikrofonu i wzmacniacza — wzmacniony elektret z redukcją szumów
- Pasma przenoszenia mikrofonu i wzmacniacza - według RTCA DO-214a $-28 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ w odniesieniu do 1V/Pa przy 1kHz, 12V
- Napięcie robocze mikrofonu i wzmacniacza - według RTCA DO-214a 8-28 VDC na mikrofonie na wysięgniku (obwód obciążenia 470 Ω) lub na pinie 5 złącza XLR
- Zasilacz ANR — wersja z dwoma wtykami pobiera zasilanie z gniazda mikrofonu na wysięgniku / wersja XLR-5 jest zasilana z gniazda mikrofonu na wtyku 5
- Tłumienie ANR - zapewnia nominalną redukcję szumów 18 dB lub wyższą między 100 Hz a 400 Hz i 15 dB (minimum) tłumienia między 100 Hz a 300 Hz
- Typ złącza - podwójne złącze wtykowe (mikrofon PJ-068, słuchawki PJ-055)
- Waga (bez sznurka) - ok. 125 g
- Długość przewodu - ok. 6 stóp (1,8 m)
- Kolor — głównie czarny z elementami ze stali nierdzewnej
- Elementy sterujące - przełącznik włączania/wyłączania aktywnej redukcji szumów (ANR), przełącznik normalnej/wysokiej głośności

Ta wersja to: Telex Airman 8+ ze złączem XLR-5

Dostawa obejmuje: Telex Airman 8+ (ze złączem XLR-5, mały pałąk, osłona mikrofonu), czarny futerał do przenoszenia zestawu słuchawkowego.